

# G A R A N T I E B E W I J S

**Gefeliciteerd met de aankoop van een DomaSol® zonwering. Op dit product heeft u 5 jaar garantie. Bewaar uw kassabon bij uw garantiebewijs.**

## **Aankoopdatum (zie kassabon)**

---

## **Aankooppunt**

---

## **Model**

---

## **Maten**

---

## **Bediening**

---

### **Onderhoud van uw zonnescerm**

Reinig geanodiseerde of gelakte profielen die vervuild zijn, met lauw water waarvan eventueel een niet alkalisch reinigingsmiddel is toegevoegd. Spoel met veel water na, zodat het gebruikte reinigingsmiddel wordt weggespoeld. Werk van boven naar beneden. Gebruik nooit alkalische middelen zoals sodahoudende producten, ammonia, sterke wasmiddelen of ruitenschoonmaakmiddelen. Gebruik nooit staalwol, metalen borstels of schuurmiddelen.

### **Onderhoud van uw doek**

Verwijder stof en vuil door deze droog uit te borstelen. Maak kleine vlekken licht vochtig en was de vlekken uit met lauwwarm water van circa 30°C waaraan een niet alkalisch wasmiddel is toegevoegd. Spoel het behandelde oppervlak meerdere malen na met schoon water, zoals alle reinigingsmiddelen worden verwijderd.

### **Garantiebepalingen**

De fabrikant garandeert gedurende 5 jaar na aankoop de goede werking van uw zonnescerm, mits deskundig geïnstalleerd en met zorg behandeld en gebruikt.

De garantie omvat alle gebreken die hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten, een en ander ter beoordeling van de fabrikant. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen aan uw leverancier.

Bij storingen, beschadigingen of andere klachten dient u zich tot uw leverancier te wenden. Bij ondeskundige montage, onjuist gebruik, onjuist of onvoldoende onderhoud of foutief uitgevoerde reparaties en veranderingen vervalt alle aanspraak of garantie. Garantie is uitgesloten bij vervolgschade ontstaan door foutieve montage. De garantie geldt niet voor nuanceverschillen in kleur en/of glans die volgens technische maatstaven als normaal beschouwd kunnen worden.

### **Oneffenheden en kreukels**

Zonnescermdoek wordt uit banen stof gefabriceerd en aan elkaar gestikt. Hierdoor ontstaan verdikkingen, die bij het oprollen de grootste diameter vormen rondom de doekbuis. De naast de stiknaden gelegen doekbanen zullen bij het oprollen plooiën en kreukels vormen, maar deze hebben geen negatieve invloed op de eigenschappen van het zonnescermdoek. De fabrikant behandelt deze klachten derhalve niet, omdat deze als vanzelfsprekend voor het product zijn.